

Jauge 13

ENDUCTION : NITRILE

GANTS ANTI-COUPURE



Les

- Protection maximale contre les coupures
- Étanche à l'huile et aux graisses
- Manipulation de pièces coupantes en milieu huileux

0%
SILICONE


DESCRIPTION

Tricot sans couture HPPE + fibre de verre gris chiné, jauge 13
 Double enduction : nitrile bleu lisse sur la paume et les 3/4 du dos pour une meilleure étanchéité aux huiles et aux graisses + mousse de nitrile noir effet « grainé » sur la paume garantissant un excellent grip.
 Protection maximale contre les coupures (5/5 selon EN388).
 Durée de vie prolongée (résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure).
 Poignet élastiqué pour contre les salissures.
 Sans couture pour éviter tous risques d'irritation.
 Idéal pour les manipulations de pièces coupantes en milieu huileux.
 Couleur peu salissante
 Garanti sans silicone

TAILLES	RÉFÉRENCES
6	1CRAN06
7	1CRAN07
8	1CRAN08
9	1CRAN09
10	1CRAN10
11	1CRAN11

CONDITIONNEMENT

50 PAIRES / CARTON



NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/06/17/0900.
 Délivré par CTC (75)

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	X	4	4	D



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (X/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (4/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (D/F)

DOMAINES D'APPLICATION



Logistique



Déchets et recyclage



Assainissement



Électronique



Maintenance



Travail du verre



Travail du bois



Travail du métal