

 Jauge **13**

GANTS ANTI-COUPURE

Les 

- Etanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
- Excellent grip dans l'huile
- Réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité



DESCRIPTION

Tricot sans couture en HPPE, fibres minérales, Nylon, Spandex gris chiné de jauge 13.

Double enduction : nitrile bleu lisse sur la totalité de la main pour une meilleure étanchéité aux huiles et graisses + mousse de nitrile noir effet « grainé » sur la paume garantissant un excellent grip.

Protection élevée contre les coupures.

Durée de vie prolongée (résistance à l'abrasion & déchirure : 4/4 - EN 388).

Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.


Sans couture pour éviter tous risques d'irritation.

Couleurs peu salissantes.

Idéal pour des manipulations de pièces coupantes en milieu huileux.

CONDITIONNEMENT

50 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION



Maintenance



Industrie lourde



Service



Industrie légère



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **0075/1747/162/06/17/0900 EXT 01/06/17.**
Délivré par CTC (75)

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	X	4	4	D



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (X/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (4/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (D/F)