

Jauge **13**

GANTS ANTI-COUPURE

Les **+**

- Durabilité
- Dextérité optimisée
- Peu salissant

0%
SILICONE

TAILLES	RÉFÉRENCES
6	1CRLG06
7	1CRLG07
8	1CRLG08
9	1CRLG09
10	1CRLG10
11	1CRLG11

DESCRIPTION

Tricot sans couture en HPPE + fibres minérales + Nylon + Spandex gris chiné de jauge 13.

Enduction de la paume en micro-mousse de nitrile noir.

Haute protection contre les coupures.

Grip exceptionnel même lors de manipulations de pièces huileuses.

Durée de vie prolongée (résistance à l'abrasion niveau 4/4 à la EN 388).

Niveaux de résistance à la perforation, à l'abrasion & à la déchirure les plus élevés (4/4 à la EN 388).


Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.

Sans couture évitant tous risques d'irritation.

Couleurs peu salissantes.

CONDITIONNEMENT

50 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION



Maintenance



Industrie lourde



Service



Industrie légère

NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **0075/1747/162/06/16/0642**.
Délivré par CTC (75)

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	3	4	4	D



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (3/5)
- Résistance au déchirement (4/4)
- Résistance à la perforation (4/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (D/F)