

Réf. MO2507

Spécialités

Soudure



HOT
2

Les +

confort
Manchette raccourcie

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2507	10	12	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Multiple

DESCRIPTION

Croûte de vachette
Pouce palmé
Protège artère
Manchette de sécurité en croûte longueur 7cm

SECTEURS

Energie (production et distribution)

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Services et distribution (magasins,
hôtels/restaurants, nettoyage,
garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Gros travaux de manutention, travaux
de soudeur, protection contre la chaleur
jusqu'à 250°C pendant 15 secondes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Forme	Gant
Environnement	Chaleur élevée
Type de gant	coupé et cousu
Matériau du support	Croûte de vachette
Construction du gant	soudeur
Matériau de la paume	Cuir
Type de cuir paume	Vachette
Finition cuir paume	croûte
Matériau du dos	Cuir
Type de cuir dos	vachette
Finition cuir dos	croûte
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite
Longueur manchette - mm	70

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **7292 Issue 2**

Délivrée par SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.1.2.3.

Protection contre les risques mécaniques

EN407:2004



4.2.X.X.4.X

Protection contre la chaleur et le feu

TAMPON DISTRIBUTEUR