

MULTI-USAGES

CHAUSSURE BASSE

CHAUSSURES BASSES

S3

SRC

Les +

- Rapport qualité/prix
- Tige en cuir de vachette pleine fleur
- Bande rétro-réfléchissante à dessin
- Semelle injectée PU/PU double densité
- Talon décroché



DESCRIPTION

AGATE II est une chaussure basse en cuir pleine fleur apportant une meilleure résistance et respirabilité que la croûte de cuir ; le protège malléole matelassé assure un bon maintien. La doublure en polyester mesh améliore la respirabilité. Durabilité et confort optimisés grâce à ses semelles intermédiaire et d'usure en polyuréthane injecté de densités différentes. L'embout et la plaque en acier assurent la protection contre la perforation ou la chute d'objets lourds. La bande rétro-réfléchissante multifacettes améliore la sécurité des porteurs dans des milieux sombres. Bonne adhérence garantie par la semelle à crampons. Idéale pour des utilisations en intérieur comme en extérieur.

SECTEURS

Service

Second-oeuvre

Infrastructure, BTP

Transport et logistique

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RÉF.	EU	US	
9AGL010034	34	2.5	10
9AGL010035	35	3	10
9AGL010036	36	4	10
9AGL010037	37	4.5	10
9AGL010038	38	5.5	10
9AGL010039	39	6	10
9AGL010040	40	7	10
9AGL010041	41	8	10
9AGL010042	42	8.5	10
9AGL010043	43	9.5	10
9AGL010044	44	10	10
9AGL010045	45	11	10
9AGL010046	46	11.5	10
9AGL010047	47	12.5	10
9AGL010048	48	13.5	10
9AGL010049	49	14	10

A voir également

Variante



9AGH010

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sous-famille	Chaussure basse	Couleur	Noir
Tige	Cuir pleine fleur	Passants	Œillets métalliques
Semelle intermédiaire	Polyuréthane injecté	Semelle d'usure	Polyuréthane double densité
Assemblage principal	Injecté	Doublure	Maille polyester, respirante
Fermeture	Laçage	Semelle anti-perforation	Acier inoxydable
Embout de protection	Acier	Garniture réfléchissante	Bande rétro-réfléchissante multifacettes à l'arrière
Talon	Relevé	Pièce de renfort	Aucune
Environnement	Multi-usages	Exemples d'applications	Bagagiste, chauffeur, livreur, ...

CONSEILS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation :

- Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage :

- Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage :

- Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

LEGISLATION

EN ISO 20345:2011

S3**SRC**

S1P : Arrière fermé, chaussure antistatique, semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures, talon absorbeur d'énergie, semelle anti-perforation, Résistance à une force de 1 1100 Newtons, tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau, semelle de marche à crampon, semelle anti-perforation.

SRC : Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

Tampon distributeur