

MULTI-USAGES

CHAUSSURE HAUTE



CHAUSSURES MONTANTES


S3

SRC

Les +

- Tige souple et imperméable
- Protection anti-abrasion à l'avant et à l'arrière
- Semelle de propreté en mousse avec coussinets : confort

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RÉF.	EU	US	
9ALU160037	37	4.5	6
9ALU160038	38	5.5	6
9ALU160039	39	6	6
9ALU160040	40	7	6
9ALU160041	41	8	6
9ALU160042	42	8.5	6
9ALU160043	43	9.5	6
9ALU160044	44	10	6
9ALU160045	45	11	6
9ALU160046	46	11.5	6
9ALU160047	47	12.5	6

DESCRIPTION

ALUNI associe légèreté et look sportif. Dotée d'une semelle extérieure EVA/caoutchouc nitrile cette sneaker est d'une remarquable souplesse. La semelle de confort en mousse HI-POLY et ses coussinets garantissent un grand confort au porter. Sa tige en tissu Oxford est imperméable.

SECTEURS

Service

Second-oeuvre

Bricolage

Industrie légère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fermeture	Laçage	Semelle anti-perforation	Textile
Embout de protection	Composite	Environnement	Multi-usages
Sous-famille	Chaussure haute	Couleur	Noir/jaune/gris
Tige	Tissu Oxford déperlant avec TPU	Semelle de propreté	Mousse HI-POLY avec coussinets
Semelle intermédiaire	EVA	Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile
Doublure	Maille		

CONSEILS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation :

- Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage :

- Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage :

- Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

LEGISLATION

CE

EN ISO 20345:2011

S3 SRC

S3 : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton, arrière fermé, chaussure antistatique, semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures, talon absorbeur d'énergie, semelle anti-perforation, Résistance à une force de 1 1100 Newtons, tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau, semelle de marche à crampons, semelle anti-perforation

SRC : Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

EPI CAT. I

Risques mineurs (auto-certification)

Tampon distributeur