

MULTI-USAGES

CHAUSSURE HAUTE

CHAUSSURES MONTANTES

S3

SRC

Les +

- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant.
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle
- Semelle de propreté respirante et anti-odeur
- Bande rétro réfléchissante multifacettes



## DESCRIPTION

La chaussure AZURITE II est en cuir fleur imperméable. Sa semelle d'usure est antidérapante et résistante aux huiles & hydrocarbures et résiste aux glissements sur sol céramique et acier. Sa semelle de confort dispose d'un traitement anti-odeur. Renfort en PU à l'avant du pied. Doublure non tissée et soufflet rembourré.

## SECTEURS


Service

Second-oeuvre

Bricolage

Industrie légère

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RÉF.	EU	US	
9AZUH10036	36	4	6
9AZUH10037	37	4.5	6
9AZUH10038	38	5.5	6
9AZUH10039	39	6	6
9AZUH10040	40	7	6
9AZUH10041	41	8	6
9AZUH10042	42	8.5	6
9AZUH10043	43	9.5	6
9AZUH10044	44	10	6
9AZUH10045	45	11	6
9AZUH10046	46	11.5	6
9AZUH10047	47	12.5	6
9AZUH10048	48	13.5	6

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Fermeture</b>	Laçage	<b>Semelle anti-perforation</b>	Acier inoxydable
<b>Embout de protection</b>	Acier	<b>Environnement</b>	Multi-usages
<b>Sous-famille</b>	Chaussure haute	<b>Couleur</b>	Noir
<b>Tige</b>	Cuir fleur, bande rétro réfléchissante	<b>Semelle de propreté</b>	Amovible et anti-odeur
<b>Semelle intermédiaire</b>	Polyuréthane injecté	<b>Semelle d'usure</b>	Polyuréthane
<b>Assemblage principal</b>	Injecté	<b>Doublure</b>	Non-tissé absorbant

## CONSEILS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

### Conseils d'utilisation :

- Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

### Conditions de stockage :

- Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

### Conditions de lavage :

- Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

## LEGISLATION

CE

EN ISO 20345:2011

**S3 SRC**

**S3** : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton, arrière fermé, chaussure antistatique, semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures, talon absorbeur d'énergie, semelle anti-perforation, Résistance à une force de 1 1100 Newtons, tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau, semelle de marche à crampons, semelle anti-perforation

**SRC** : Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

EPI CAT. I

Risques mineurs (auto-certification)

Tampon distributeur