

MULTI-USAGES

CHAUSSURE BASSE

CHAUSSURES BASSES

S3


SRC

Les +

- Semelle intermédiaire avec surbout de protection avant
- Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle
- Semelle de propreté respirante et anti-odeur
- Bande rétro réfléchissante multifacettes



CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RÉF.	EU	US	
9AZUL10036	36	4	6
9AZUL10037	37	4.5	6
9AZUL10038	38	5.5	6
9AZUL10039	39	6	6
9AZUL10040	40	7	6
9AZUL10041	41	8	6
9AZUL10042	42	8.5	6
9AZUL10043	43	9.5	6
9AZUL10044	44	10	6
9AZUL10045	45	11	6
9AZUL10046	46	11.5	6
9AZUL10047	47	12.5	6
9AZUL10048	48	13.5	6

## DESCRIPTION

La chaussure AZURITE II est en cuir fleur imperméable. Sa semelle d'usure est antidérapante et résistante aux huiles & hydrocarbures et résiste aux glissements sur sol céramique et acier. Sa semelle de confort dispose d'un traitement anti-odeur. Renfort en PU à l'avant du pied. Doublure non tissée et soufflet rembourré.

## SECTEURS

Service

Second-oeuvre

Bricolage

Industrie légère



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Fermeture</b>	Laçage	<b>Semelle anti-perforation</b>	Acier inoxydable
<b>Embout de protection</b>	Acier	<b>Environnement</b>	Multi-usages
<b>Sous-famille</b>	Chaussure basse	<b>Couleur</b>	Noir
<b>Tige</b>	Cuir fleur, bande rétro réfléchissante	<b>Semelle de propreté</b>	Anti-odeur et amovible
<b>Semelle intermédiaire</b>	Polyuréthane injecté	<b>Semelle d'usure</b>	Polyuréthane
<b>Assemblage principal</b>	Injecté	<b>Doublure</b>	Non-tissé absorbant

## CONSEILS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

### Conseils d'utilisation :

- Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

### Conditions de stockage :

- Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

### Conditions de lavage :

- Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

## LEGISLATION

CE

EN ISO 20345:2011

**S3 SRC**

**S3** : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton, arrière fermé, chaussure antistatique, semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures, talon absorbeur d'énergie, semelle anti-perforation, Résistance à une force de 1 100 Newtons, tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau, semelle de marche à crampons, semelle anti-perforation

**SRC** : Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

EPI CAT. I

Risques mineurs (auto-certification)

Tampon distributeur