









- Le traitement Teflon® repousse les salissures et maintient ainsi un haut niveau de visibilité.
- Triples coutures ultra-résistantes pour prolonger la durée de vie du produit.
- Ouvertures des deux côtés pour accéder au pantalon porté dessous.
- Bande élastique et soufflets dans le dos.
- Poches genouillères ajustables permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.

Technique

Tissu fluorescent avec bandes réfléchissantes. Traitement Teflon®-rend le produit moins salissant. Coutures triples sur les manches, sur les jambes et dans l'entrejambe. Fermeture zip double curseur avec rabat coupe-vent fermé par boutons-pression. Poche poitrine sous rabat avec fermeture bouton-pression. Poche téléphone sur la poitrine, sous rabat réglable et avec poche stylo. Poches frontales. Poche intérieure zippée. Ouvertures des deux côtés pour accéder au pantalon porté dessous. Poches arrière renforcées, avec fermeture par bande auto-agrippante sous rabat. Patte-marteau réglable. Poche cuisse sous rabat fermée par bande auto-agrippante. Poche mètre pliant. Poches réglables pour genouillères. Poche manche avec fermeture par bande autoagrippante. Poignets ajustables à l'aide de boutons-pression. Elastique et soufflet dans le dos. Ventilation sous les bras.

Utilisateur









00419-860 Combinaison avec poches genouillères

dasse 3

MASCOT® SAFE CLASSIC



82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56	82C58
82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	82C70	82C72	90C42	90C44
90C46	90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60	90C62
90C64	90C66	90C68	90C70	90C72				

65% polyester/35% coton 290 g/m²











Twill.Trempage interdit.Laver séparément.Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50 lavages domestiques ou 50 lavages industriels.Le traitement anti-salissures du Teflon® est réactivé lors du séchage par tambour conformément aux instructions de lavage.

Catégorie de lavage industriel B1



Certifications











Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de 0,9400m² de transferts/logos. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de la poche gauche de la poitrine. Max 10x4 cm/3,9x1,5 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Poche gauche de la poitrine. Max 8x5 cm/3,1x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de la poche droite de la poitrine. Max 10x4 cm/3.9x1.5 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos. Max 28x12 cm/11x4,7 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Poche arrière gauche. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Poche arrière droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Vertical sur cuisse gauche, se lit de bas en haut. Max 15x5 cm/5,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse gauche. Max 11x5 cm/4,3x1,9 pouces Logo sur vêtement de travail. Vertical sur cuisse droite, se lit de haut en
- bas. Max 15x5 cm/5,9x1,9 pouces Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur cuisse droite. Max 11x5
- cm/4,3x1,9 pouces Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter

pour convenir d'un accord