

F0072-911 Bottes de sécurité

S3

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09



| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Cuir de vache cloqué

Taille 42: 745 g



Certifications



EN ISO20345



AGENOUILLÉ

- Fermeture spéciale empêchant la pénétration d'étincelles.
- Semelle durable et anti-glisser (certifiée SRC).
- Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures et certains produits chimiques. Résistante à une température de 300° C au contact.
- Coque en aluminium au design ergonomique offrant une grande liberté de mouvement.
- Adaptée au travail en position agenouillée grâce à un embout en PU très résistant.
- Double effet avec 2 semelles absorbant les chocs, une semelle intérieure et une semelle extérieure flexible en PU/caoutchouc.

Technique

Coque ergonomique en aluminium. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle extérieure en PU/caoutchouc, résistante aux glissements. Semelles intérieures amovibles, antistatiques et résistantes. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Embout de protection moulé en PU. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures et certains produits chimiques. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Intercalaire confort - amortit les chocs. Doublure peau de première qualité (crust lining). Tige déperlante et respirante. Languette soufflet monobloc, empêche les saletés de pénétrer. Fermeture à sangle. Idéale pour les travaux en position agenouillée. Coque talon. Tasseaux 3,5 mm.

Utilisateur

