

## F0084-902 Bottes de sécurité

S3 - lacets

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY

09

1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148

Cuir pleine fleur  
Taille 42: 1025 g



**Thinsulate**  
INSULATION

### Certifications



EN ISO20345



- Doublure Thinsulate™ thermorégulatrice assurant une sensation de chaleur malgré un environnement froid.
- Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures et certains produits chimiques. Résistante à une température de 300° C au contact.
- Stabilisation grâce à une cambrure multifonction brevetée par MASCOT maintenant le pied sur des surfaces inégales ou lors de stations prolongées sur échelle.
- Intercalaire anti-perforation souple en textile technique améliorant le confort et réduisant les ponts thermiques. Par ailleurs, couvrant une plus grande surface que l'intercalaire en acier, il protège ainsi mieux le pied des clous ou autres objets pointus.
- Coque en aluminium au design ergonomique offrant une grande liberté de mouvement.
- Adaptée au travail en position agenouillée grâce à un embout en PU très résistant.

### Technique

Lacets. Coque ergonomique en aluminium. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle extérieure en PU/caoutchouc. Semelles intérieures amovibles, conductrices et résistantes. Absorption et transfert efficaces de l'humidité. Embout de protection moulé en PU. Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures et certains produits chimiques. Semelle résistante à une température de 300° C au contact. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Intercalaire confort - amortit les chocs. Tige respirante en cuir vache pleine fleur de qualité supérieure. Doublure Thinsulate™ thermorégulatrice. Coque talon. Languette soufflet monobloc, empêche les saletés de pénétrer. Tasseaux 3,5 mm.

### Utilisateur

