

F0100-910 Sandales de sécurité

S1P - bande auto-agrippante

MASCOT® FOOTWEAR FLEX

09880



0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	1039	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048			

Textile/suède

Taille 42: 565 g



Certifications

S1P



EN ISO 20345



- La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied.
- La coque est en composite et donc entièrement dépourvue de métal. Le composite n'étant pas un conducteur thermique, il offre un confort à la fois dans les environnements froids et chauds.
- Semelle intérieure avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat.
- Stabilisation grâce à une cambrure multifonction brevetée par MASCOT maintenant le pied sur des surfaces inégales ou lors de stations prolongées sur échelle.
- Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs.
- Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- Certification ESD.

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Sans métal. Fermeture par bandes auto-agrippantes. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Cambrure multifonction stabilisatrice avec mousse amortisseur de chocs intégrée. Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Semelle non marking – ne déteignant pas. Enveloppe protectrice TPU à l'extrémité avant. Idéale pour les travaux en position agenouillée. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Tasseaux 5,0 mm. Semelle intérieure avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat. Semelles intérieures, absorbant les chocs, amovibles, résistantes à l'usure et ergonomiques. Doublure textile respirante. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN 61340-4-3: 2002 + EN 61340-5-1: 2016.

Utilisateur

