



F0133-996 Bottes de sécurité

S1P - lacets

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

09

18

1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048

Textile

Taille 42: 610 g



Certifications



DBUY
R1E1
112-191
BGR 191



- Le revêtement supérieur de la chaussure en textile solide donne la sensation de porter une seconde chaussette – Il est souple et s'ajuste parfaitement au pied pour un confort maximal.
- Semelle intérieure amovible avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat.
- La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied.
- La coque est en composite et donc entièrement dépourvue de métal. Le composite n'étant pas un conducteur thermique, il offre un confort à la fois dans les environnements froids et chauds.
- Les renforts en eTPU intégrés dans la semelle permettent une absorption efficace des chocs pour un soulagement des jambes et du dos.
- Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs.
- Certification ESD.

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Sans métal. Revêtement extérieur en textile élastique ultrarésistant. Lacets. Coque en composite. Intercalaire anti-perforation en textile technique. Semelle intérieure avec des renforts légers qui absorbent les chocs. Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Semelle ultrarésistante et non marking ne déteignant pas. Enveloppe protectrice TPU à l'extrémité avant. Semelle résistante à une température de 140° C. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Tasseaux 5,0 mm. Semelles intérieures amovibles avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN 61340-4-3: 2002.

Utilisateur

