

50216-310 Gilet de circulation

classe 3

MASCOT® SAFE SUPREME



100% polyester
130 g/m²



Chameuse. Rétrécissement max. 5%. Trempage interdit. Laver séparément.

Catégorie de lavage industriel C2

Certifications



EN ISO 20471



HIGH-VIS



Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de 0,0600m² de transferts/logos. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Côté gauche de la poitrine. Max 9x5 cm/3,5x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Côté droit de la poitrine. Max 9x5 cm/3,5x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos. Max 22x10 cm/8,6x3,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Sur la nuque. Max 12x5 cm/4,7x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur manche droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur manche gauche. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord



LÉGER

- Zip frontal caché sous le tissu pour ne pas être endommagé par les salissures et poussières.
- Taille large - conçu pour être porté par dessus des vêtements.
- Bandes réfléchissantes transversales, verticales et en biais pour être plus visible.
- Poche intérieure.
- Bord ruban.

Technique

Tissu fluoescant avec bandes réfléchissantes horizontales et verticales. Zip intégral. Poche intérieure. Bord ruban. Taille large - conçu pour être porté au-dessus des autres vêtements.

Utilisateur

